




Comercial Alcalde-Aragón, s.l.

Pol. Malpica-Alfindén, C/ Chopo 50
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Comercial Alcalde – Aragón, s.l.

CERTIFICADO de CALIDAD Techos Fijos Acristalados



Tecnikor
Techos de Cristal

La empresa **COMERCIAL ALCALDE ARAGÓN, S.L.**, certifica que:

- Los techos fijos acristalados marca Tecnikor, modelo TKF, han sido sometidos a los siguientes ensayos:
 - **Ensayo de resistencia a la carga de viento**, según Normas: UNE-EN 12211:2017 “Ventanas y puertas. Resistencia a la carga de viento”, UNE-EN 1932:2014 “Celosías exteriores y persianas. Resistencia a las cargas de viento. Método de ensayo y criterios de prestaciones”, EN 12833:2011 “Persianas enrollables para lucernarios y verandas. Resistencia a la carga de nieve. Método de ensayo”, y UNE-EN 13659:2016 “Persianas y persianas venecianas exteriores. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad”.
 - **Ensayo de estanqueidad al agua**, según Norma: UNE-EN 1027:2017 “Ventanas y puertas. Estanqueidad al agua”.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la carga de viento	CLASE 6		
Resistencia a la carga de nieve	Presión nominal	Pn: 3000 (N/m ²)	
	Presión de seguridad	Ps: 3000 (N/m ²)	
Estanqueidad al agua	CLASE E ₇₅₀		

- Los perfiles de aluminio empleados para la fabricación de estos artículos, cumplen con:

ALEACIONES

- Son extruidos cumpliendo con la Norma UNE EN 12020-1
- Corresponden a aluminio extruido en aleación 6063 y tratamiento térmico T5
- Cumplen con las características de composición, según los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 573-3
- Cumplen las tolerancias dimensionales, según lo especificado en la Norma UNE-EN 755-2.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANODIZADO

Los perfiles anodizados, son tratados en instalaciones autorizadas para el uso de la Marca de Calidad QUALANOD para ANODIZADO ARQUITECTÓNICO, en cumplimiento de las especificaciones de las **Directrices de la Marca de Calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio ácido sulfúrico.**



TRATAMIENTO SUPERFICIAL LACADO

Los perfiles lacados, son tratados en instalaciones autorizadas para el uso de la Marca de Calidad QUALICOAT para el PINTADO, LACADO y RECUBRIMIENTO EN POLVO DEL ALUMINIO PARA ARQUITECTURA, en cumplimiento de las especificaciones de las Directrices de la Marca de Calidad QUALICOAT.

